

# AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TC HDA1615PW

- Bezdotykový osoušeč rukou, stačí přiložit ruce ve vzdálenosti cca. 5-15cm od ventilátoru.
- Vysokootáčkový osoušeč s nízkou hlučností a rychlým sušením rukou
- Snadná montáž a instalace
- Pěkný design
- Tepelná pojistka při dosažení 105°C



## INFORMACE

- Osoušeč musí být připevněn na pevné zdi
- Neinstalujte osoušeč na stěnu, která je z hořlavého materiálu
- Nezakrývejte a neutěsňujte ventilátor
- Odpojte od napájení v případě poruchy osoušeče a kontaktujte prodejce
- Neotírejte vnější plášť osoušeče nevhodnými prostředky
- Nerozdělávejte osoušeč s výjimkou odborné manipaluce způsobilou osobou. Před případnou manipalucí vždy odpojte napájecí přívod 230V

## INSTALACE

1. Vyvrtejte 4 díry do zdi podle přiložené montážní šablony
2. Uvolněte šrouby na spodní části osoušeče
3. Sejměte přední kryt osoušeče a poté upevněte přístroj na zed' pomocí přiložených šroubů
4. Nasadte kryt zpět a utáhněte šrouby
5. Připojte zařízení do zásuvky

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 230V/50Hz, 7A  
Výkon: 1500W  
Dosah fotobuňky: 50-150mm  
Rychlost vzduchu: >16m/s  
Teplota vzduchu: >54°C  
Váha: 2,4Kg  
Rozměry: 255x240x205mm  
(V x Š x H)  
Voděodolná krytí: IPx1  
El. ochrana: Třída II



Thermo-control CZ s.r.o.  
Sychrov 2  
621 00 Brno

Tel./Fax: +420 549 215 938  
Mob.: +420 775 054 509

Web: [www.thermo-control.cz](http://www.thermo-control.cz)  
Email: [obchod@thermo-control.cz](mailto:obchod@thermo-control.cz)

## Další varianty osoušečů

Automatické osoušeče - řada HDA6018 (60m/s, 1800W, nerez/ocel, smalt)



Tlačítkové osoušeče - řada HDM3023 (30m/s, nerez)

